

INTRA E3135

Pianka EPDM (kauczuk spieniony) z klejem akrylowym, 1-str samoprzylepna

OPIS

INTRA E3135 to uszczelka samoprzylepna z kauczuku spienionego EPDM (potocznie APTK) z klejem akrylowym solventowym, zabezpieczonym białą przekładką foliową. Grubość pianki od 1 do 10 (mm). Kolor pianki czarny.

ZASTOSOWANIE

- niwelowanie drgań, amortyzacja
- separacja stykających się powierzchni, dystansowanie elementów, przedmiotów
- uszczelnianie stykających się elementów, obudów, pokryw
- podklejanie mostków trapezowych do fotowoltaiki
- produkcja przyłbic
- zabezpieczanie delikatnych elementów i przedmiotów
- wyciszenie, wyłumianie dźwięków
- zabezpieczanie przed kurzem, powietrzem i wilgocią
- sprawdza się w budownictwie, branży reklamowej oraz motoryzacji
- inne zastosowania wymagające użycia miękkiej pianki o dużej wytrzymałości na odkształcenia

ZALETY PRODUKTU

- odporność na starzenie, promieniowanie UV, temperatury
- duża odporność na działanie kwasów i chemikaliów
- delikatna i miękka w dotyku powierzchnia pianki
- odporność na działanie środków rozpuszczalnych takich jak benzyna, węglowodory
- wysoka siła klejenia
- duża wytrzymałość na odkształcenia
- zgodność z REACH i RoHS

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Nośnik	-	Kauczuk spieniony EPDM
Klej	-	Akrylowy solvent
Przekładka	-	Foliowa biała
Grubość	mm	1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
Gęstość pianki	Kg/m ³	135
Przylepność	N/25mm	20
Temperatura pracy	°C	-20 do +100

STANDARDOWE ROZMIARY

- Szerokość od 9mm do 1000mm
- Nawój: 5m, 10m i 20m (zależnie od grubości)
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Pakowanie: luzem, warstwami na przekładkach silikonowanych

ZALECENIA:

Powierzchnie na które taśma będzie naklejana muszą być suche, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem.

Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturach od +10°C do +20°C przy wilgotności do 50%. Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywanie taśm wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2023-07-06 v2