

INTRA OTP 05B

Dwustronnie klejąca taśma piankowa czarna z klejem akrylowym

OPIS

INTRA OTP 05B jest to czarna taśma piankowa PE dwustronnie klejąca z klejem akrylowym (solwentowym) o grubości całkowitej ok 0,63mm. Materiałem nośnika jest sieciowana radiacyjnie czarna pianka polietylenowa (PE) z zamkniętymi porami.

Materiał piankowy taśmy spełnia również funkcję delikatnego amortyzatora.

ZASTOSOWANIE

- Do montażu luster łazienkowych
- Do łączenia i montażu w branży reklamowej i poligraficznej
- Do łączenia i montażu w budownictwie np. izolacje cieplne, połączenia, łączenia, uszczelnienia
- Do montażu np. tabliczek znamionowych, pasków dekoracyjnych i listew, znaków czy emblematów w motoryzacji
- Do łączenia i montażu w przemyśle meblowym

ZALETY PRODUKTU

- Szeroki zakres temperaturowy
- Wysoka siła klejenia do różnego rodzaju podłoży: m.in. metali, tworzyw sztucznych, papieru, drewna, skóry.
- Do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Wodoszczelna – można ją używać w pomieszczeniach wilgotnych np. łazienkach czy kuchniach
- Wysoka odporność na siły ścinające
- Doskonała odporność na starzenie się oraz promieniowanie UV
- Odporna na ścieranie, wilgoć i korozję
- Odporna na roztwory kwasów i zasad
- Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej RoHS 2002/95/EC oraz 2006/122/EG (PFOS) – nie zawiera metali ciężkich.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość pianki	mm	0,5
Grubość całkowita bez przekładki	mm	ok. 0,63
Gęstość pianki	kg/m ³	200
Początkowa siła klejenia (FINAT 9)	N/25mm	≥16
Siła przyczepności przy zdzieraniu (FINAT 1)	N/25mm	≥20
Odporność na ścinanie (FINAT 8)	h	≥ 500
Odporność temperaturowa długoterminowa	°C	-20 ... +80
Odporność temperaturowa krótkoterminowa	°C	-40 ... +150
Rodzaj nośnika	-	pianka PE z zamkniętymi porami
Rodzaj kleju	-	modyfikowany akryl solwentowy
Kolor pianki	-	czarny
Kolor przekładki	-	biały
Rodzaj przekładki	-	papierowa
Z tym produktem nie są związane żadne zagrożenia dotyczące reaktywności.		

WYGLĄD I PAKOWANIE:

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach na przekładkach z papieru silikonowanego
- Kolor pianki: czarny
- Kolor przekładki: biały

ZALECENIA:

Powierzchnie łączonych materiałów muszą być czyste, wolne od tłuszczu i kurzu.

Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem. Optymalną siłę klejenia uzyskujemy po min. 24 godzinach od momentu aplikacji przy 23°C. Zakres temperaturowy aplikacji taśmy: od +15°C do +30°C.

Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturach od +10°C do +30°C przy wilgotności od 30 do 70%. Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach.

Okres przechowywania taśm wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

Zaleca się użytkownikowi sprawdzenie czy taśma jest odpowiednia do zastosowania.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

