

INTRA OTPET AX45

Dwustronnie klejąca taśma poliestrowa z agresywnym klejem akrylowym

OPIS

INTRA OTPET45AX jest to przezroczysta taśma na nośniku z folii poliestrowej, dwustronnie lepna z bardzo agresywnym solwentowym klejem akrylowym. Grubość całkowita 0,205mm. Taśma zabezpieczona usuwalną przekładką z folii PE w kolorze czerwonym.

ZASTOSOWANIE

- W branży reklamowej i poligraficznej
- W budownictwie np. izolacje cieplne, połączenia, łączenia, uszczelnienia
- Montaż listew, korytek kablowych, czujników, obudów, elementów dekoracyjnych, fotografii
- W meblarstwie
- W przemyśle elektronicznym i AGD (np. montaż ekranów, baterii)

ZALETY PRODUKTU

- Wytrzymałość temperaturowa do +100°C (krótkotrwale do +150°C)
- Wysoka siła klejenia do różnego rodzaju podłoży: m.in. metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz do ni-skoenergetycznych powierzchni (trudnolepnych) LSE, takich jak PE, PP, EPDM
- Do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Silne przyleganie
- Wysoka odporność na zginanie, załamywanie
- Odporna na wstrząsy, zmiany temperatur i warunki atmosferyczne
- Odpowiednia do mocowania na strukturalnych i chropowatych powierzchniach

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość całkowita taśmy	mm	0,205
Siła klejenia	N/25mm	≥20
Wytrzymałość na rozciąganie	N/25mm	≥40
Wydłużenie przy zrywaniu	%	50
Wytrzymałość temperaturowa ciągła	°C	+100
Wytrzymałość temperaturowa krótkoterminowa	°C	+150
Rodzaj kleju	-	akryl o zwiększonej lepkości
Kolor nośnika	-	przezroczysty
Kolor przekładki	-	czerwony

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolek: 50m
- Szerokość rolek: 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 50mm (inne od 6mm do 1000mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm z tworzywa
- Pakowanie: luzem, warstwami na przekładkach silikonowanych

ZALECENIA:

Powierzchnie łączonych materiałów muszą być czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem. Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturach od +10°C do +20°C przy wilgotności do 50%. Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach.

Rolki o małej szerokości do 50mm mogą teleskopować (stożkować) w trakcie przechowywania.

Okres przechowywania taśm wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

