

INTRA C6210

Samoprzylepna folia ochronna budowlana PE
do ochrony dużych powierzchni
(do użytku wewnętrznego i zewnętrznego)

OPIS

Intra C6210 jest budowlaną samoprzylepną taśmą wykonaną z niebieskiej folii polietylenowej o grubości 40 mikronów z czysto usuwalnym klejem akrylowym. Taśma służy do czasowego maskowania i zabezpieczania przed zabrudzeniem, uszkodzeniem powierzchni podczas prac remontowo-budowlanych. Modyfikowany klej akrylowy zapewnia dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni. Odklejenie folii po zakończeniu prac nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Stosowanie folii przyspiesza wykonywanie prac remontowych i budowlanych i skraca do minimum sprzątanie po ich zakończeniu.

ZASTOSOWANIE

- Czasowe zabezpieczanie powierzchni przed zabrudzeniem podczas prac malarskich, remontowych
- Zabezpieczanie przed zabrudzeniem wykładzin, parapetów, schodów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej
- Zabezpieczanie szyb podczas prac malarskich, remontowych
- Zabezpieczanie materiałów podczas transportu i magazynowania

ZALETY PRODUKTU

- Łatwe i szybkie naklejanie oszczędzające czas
- Produkt samoprzylepny gotowy do natychmiastowego użycia
- Nie pozostawia śladów po oderwaniu (folie należy usuwać niezwłocznie po skończeniu prac)
- Odporność na UV do 60 dni
- Proste i precyzyjne rozwiązanie podczas prac malarskich i remontowych
- Dobra przyczepność i siła przylegania do większości powierzchni
- Produkt odpowiedni do każdego rodzaju malowania (pędzlem, wałkiem, natryskowego)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość folii PE	mm	0.040
Grubość całkowita	mm	0,045
Ilość kleju	g/m ²	6
Rodzaj kleju	-	akrylowy
Siła przylegania do stali	N/25mm	3,5
Rozciągliwość do zerwania	%	300
Odporność temperaturowa	°C	+10 ... +60
Odporność na UV	dni	60

Tolerancja parametrów: +/- 5%

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 30, 50, 75m, 100m
- Szerokość rolki: 125, 250mm, 500mm
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: noname
- Kolory: niebieski
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki folii powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.

Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie pomiędzy +15°C a +25°C przy wilgotności 50%.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejeniem należy się upewnić, że powierzchnie są suche, czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2023-01-24 v2