

INTRA K40107

Taśma strappingowa niebieska z folii MOPP z czysto usuwalnym klejem kauczukowym

OPIS

INTRA K40107 jest to niebieska taśma polipropylenowa (MOPP) jednostronnie klejąca o grubości całkowitej 107 mikronów z czysto usuwalnym (tymczasowo) naturalnym klejem kauczukowym.

ZASTOSOWANIE

- Pomocniczo w drukarniach
- Zabezpieczanie, mocowanie i tymczasowe maskowanie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
- Zabezpieczanie, mocowanie i tymczasowe maskowanie w przemyśle meblarskim
- Zabezpieczanie i mocowanie w przemyśle przy produkcji AGD i RTV
- Zabezpieczanie i mocowanie w przemyśle motoryzacyjnym
- Zabezpieczanie i mocowanie przedmiotów i urządzeń na czas transportu

ZALETY PRODUKTU

- Kolor niebieski dla ułatwienia identyfikacji miejsc naklejenia, łączenia, montażu
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Mały stopień rozciągliwości
- Dobra przyczepność do większości rodzajów powierzchni z tworzyw, szkła, metalu i drewna
- Klej nie zostawiający śladów po oderwaniu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość całkowita	mm	0,107
Przyczepność do stali	N/25mm	7
Siła zrywająca	N/25mm	450
Rodzaj kleju	-	Kauczuk naturalny
Kolor	-	Jasnoniebieski
Rodzaj nośnika	-	Polipropylen MOPP

WYGLĄD I PAKOWANIE:

- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 15mm, 19mm, 25mm, 50mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tektura
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem, woreczki foliowe
- Kolory: jasnoniebieski

ZALECENIA:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne folie na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić ok. +20°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy lub dłużej.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

