

## Intra S3508

Samoprzylepna taśma aluminiowa wzmocniana włóknem szklanym, mrozoodporna

### OPIS

Intra S3508 jest to taśma z miękkiej folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego (oczka 5 x 5mm). Klej akrylowy modyfikowany osłonięty usuwalną przekładką z papieru silikonowanego. Kolor taśmy odpowiada naturalnej barwie aluminium. Intra S3508 to bardzo mocna, wysokiej jakości taśma idealna do wielu zastosowań w każdych warunkach otoczenia także, gdy temperatura otoczenia jest ujemna.

### ZASTOSOWANIE

- Ogólnego przeznaczenia przy uszczelnianiu, łączeniu i izolowaniu
- Do łączenia i zamykania izolacji technicznych
- Do łączenia i zamykania izolacji elastycznych kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz w produkcji AGD
- Jako deflektor termiczny w ekranach

### ZALETY PRODUKTU

- Dobra odporność na niskie i wysokie temperatury od -35°C do +120°C
- Możliwość naklejania w temperaturze od -20°C do +40°C
- Wtopiona w warstwę kleju siatka z włókna szklanego zwiększa odporność mechaniczną
- Dobra paroszczelność
- Ten sam kolor aluminium jak typowe kanały powietrzne
- Dobra trwałość w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
- Bardzo miękka i wygodna w użyciu
- Powierzchnia aluminium będąca dobrym deflektorem dla ciepła i światła
- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość (bez przekładki)	mm	0,083	PSTC-133/ASTM D3652
Siła zrywająca	N/25mm	120	PSTC-131/ASTM D 3759
Wydłużenie do zerwania	%	3	-
Przyczepność do stali	N/25mm	15	PSTC-131/ASTM D3330
Test toczącej kulki	cm	5	PSTC-6/ATM D3121
Temperatura aplikacji	°C	-20 ... +40	-
Temperatura pracy	°C	-35 ... +120	-

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 45m
- Szerokość rolki: 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy biały bez logo NN
- Kolor: srebrny
- Pakowanie: rolki luzem, foliowane, układane warstwami w kartonach tekturowych

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Optymalne warunki składowania: temperatura otoczenie +21°C, 50% wilgotność względna.*

*Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji.*

## UWAGI PRZY STOSOWANIU

*Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.*

*Przekładka papierowa pozwala na odcięcie wymaganej ilości z rolki i przenoszenie odcinków w miejsce aplikacji.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)  
BDO 000021476

