

Scapa 133R Polyflex®

Polietylenowa taśma samoprzylepna z klejem kauczukowym.

OPIS

Taśma Scapa Polyflex 133R to wysokiej jakości taśma polietylenowa, jednostronnie lepna z syntetycznym klejem kauczukowym wrażliwym na nacisk. Taśma wykazuje odporność na wilgoć i warunki zewnętrzne. Zalecana do aplikacji z użyciem folii polietylenowych. Ten profesjonalny produkt został również opracowany, aby spełnić wymagania FR (fire retardant - ognioodporność) zarówno NFPA 701 i ASTM E84 (porównywalne z normami UL 723).

ZASTOSOWANIE

- Podwieszanie i mocowanie, łączenie, zszywanie i łatanie folii polietylenowych i ciężkich plandek.
- Uszczelnianie worków na odpady z PE.
- Wielofunkcyjne uszczelnianie, łączenie i naprawa w zastosowaniach związanych z usuwaniem azbestu.
- Ogólna ochrona powierzchni różnych materiałów.
- Tymczasowe maskowanie.

ZALETY PRODUKTU

- Zapewnia wodoszczelność i odporność na wilgoć w różnych warunkach pogodowych.
- Agresywny klej który pozostawia mało resztek, umożliwiającą repozycję i zmianę położenia taśmy.
- Dobrze łączy się z większością powierzchni w szerokim zakresie temperatur.
- Ząbkowana krawędź ułatwia ręczne odrywanie.
- Wyższa przyczepność z doskonałą siłą wiązania.
- Trwałe i mocne połączenie.
- Dobra przyczepność do aplikacji na szorstkich lub nieregularnych powierzchniach
- Spełnia wymagania ognioodporne National Fire Protection Association (NFPA) 701 standard.
- Zgodny z testem ogniowym materiałów budowlanych ASTM E84 – klasa 1 lub ocena A (porównywalna z UL 723)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0,19	REN TM 20
Wydłużenie przy zrywaniu	%	70	ASTM D1000
Siła zrywająca	N/25mm	105	ASTM D1000
Przyczepność do swojej powierzchni	N/25mm	9.9	PSTC - 101 Mod
Przyczepność do stali	N/25mm	21,18	PSTC - 101 Mod
Temperatura pracy	°C	-10 do +70	-
Zalecana temperatura aplikacji	°C	powyżej +18	

WYGLĄD I PAKOWANIE:

- Rdzeń tekturowy z logo Scapa i nadrukiem Made in Canada lub z logo Scapa
- Długość rolek: 33m, 55m, inne na zamówienie
- Szerokość: standardowe szerokości 48, 72, 96 i 144mm, inne na zamówienie
- Kolory: czarny, biały, niebieski, czerwony i pomarańczowy

ZALECENIA:

Nakładanie na powierzchnię:

Rozwiń folię lub taśmę klejącą i nałóż klejącą stronę na powierzchnię montażową. Mocno uciskaj. Zalecana temperatura aplikacji zapewniająca najlepsze rezultaty to +18°C lub więcej. Prawidłowe wiązanie może nie nastąpić, jeśli temperatura kleju i materiału powierzchniowego nie wynosi +18°C lub więcej.

UWAGA:

Nakładając samoprzylepne folie na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że jest ona wolna przed olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

Wydajność kleju należy dokładnie sprawdzić w przypadku stosowania na podłożach zawierających plastyfikatory.

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Taśma powinna być przechowywana w temperaturze poniżej 24°C. Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2023-03-08 v26