

## Scapa 1433

Polietylenowa taśma samoprzylepna z klejem akrylowym 0,15mm  
Odporna na UV.

### OPIS

Scapa 1433 jest wykonana ze stabilizowanej UV folii polietylenowej o grubości 0,125mm powleczonej jednostronnie odpornym na starzenie klejem akrylowym. Grubość całkowita taśmy wynosi 0,15mm. Taśma przeznaczona jest do naprawy, łączenia i uszczelniania folii ogrodniczych.

### ZASTOSOWANIE

- Taśma przeznaczona do łączenia i naprawy tuneli ogrodniczych (PE) z folii i płyt/arkuszy
- Wzmacnianie konstrukcji tuneli ogrodniczych z PE lub PCV
- Naprawy ogrodniczych ekranów termicznych
- Odpowiednia do napraw pęknięć sztywnych arkuszy z tworzyw i tafli szkła
- Odpowiednia do jakichkolwiek napraw, połączeń, uszczelnień wymagających stosowania taśmy odpornej na starzenie się, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych z wymaganą odpornością na promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe.

### ZALETY PRODUKTU

- Kolor zielony przezroczysty pozwalający na identyfikację miejsc łączenia
- Znakomita odporność na promieniowanie UV (nie starzeje się)
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Dobra przyczepność do giętkich i elastycznych folii oraz twardych arkuszy z tworzyw, szkła, metalu i drewna
- Dobra odporność na olej, wodę morską
- Dobra odporność na plastyfikatory
- Wysoka odporność na wilgoć
- Klej o wysokiej odporności na starzenie się
- Szeroki zakres odporności temperaturowej -20°C do +80°C
- Zalecana minimalna temperatura aplikacji powyżej +10°C

### UWAGA:

Taśma pozostawia resztki kleju na powierzchni po usunięciu, jeśli była wystawiona na promieniowanie UV dłużej niż 2 tygodnie

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0,15	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	24	AFERA 4004
Wydłużenie przy zrywaniu	%	300	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	3	AFERA 4001
Temperatura pracy	°C	-20 do +80	-
Minimalna temperatura podczas naklejania	°C	+10	-

## WYGLĄD I PAKOWANIE:

- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 38mm, 50mm, 75mm, 100mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: woreczki foliowe
- Kolory: przezroczysty o zielonym zabarwieniu

## ZALECENIA:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne folie na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

Rozwiń taśmę klejącą z rolki i nałóż klejącą stronę na powierzchnię montażową. Dociśnij.

Zalecana temperatura aplikacji zapewniająca najlepsze rezultaty wynosi minimum +10°C lub więcej. Prawidłowe wiązanie może nie nastąpić, jeśli temperatura kleju i powierzchni materiału nie wynosi +10°C lub więcej.

Jeśli taśma ma być usunięta i ważne jest, aby na powierzchni, do której jest przyklejona nie pozostawiła resztek kleju/śladów, zaleca się jej odklejenie przed upływem 2 tygodni ciągłego wystawienia na działanie promieniowania UV.

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy lub dłużej.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.pl](http://www.intra.pl)  
BDO 000021476



2023-05-18 v10