

## Scapa 3101

Wodoodporna taśma tkaninowa z klejem bezśladowym

---

### OPIS

Scapa 3101 to wysokiej jakości, mocna, wodoodporna samoprzylepna taśma tkaninowa o gładkim wykończeniu. Jest pokryta jednostronnie wrażliwym na nacisk i nie pozostawiającym po oderwaniu śladów naturalnym klejem kauczukowym. Dostępna jest w kolorze czarnym, białym, srebrnym, szarym, czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym. Produkt doskonale sprawdza się w zadaniach przemysłowych oraz w zadaniach związanych z reklamą, filmem, teatrem i rozrywką.

### ZASTOSOWANIE

- Pakowanie ciężkich paczek, paczek eksportowych
- Uszczelnianie, ochrona i wzmocnienie
- Łączenie wykładzin
- Oprawa książek i akt
- Kodowanie kolorami i opisywanie
- Owijanie i łączenie
- Idealna do wymagających zastosowań technicznych
- Zaznaczanie miejsc/pozycji na planie filmowym
- Klejenie osnowy

### ZALETY PRODUKTU

- Dobra wodoodporność
- Bardzo mocna i wytrzymała
- Elastyczna i wygodna w stosowaniu
- Dobra odporność na ścieranie
- Dobra odporność na korozję
- Bardzo dobrze odwija się z rolki
- Można po niej pisać
- Doskonałe gładkie wykończenie powierzchni
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Niska zawartość siarki i fluorowców
- Dobre właściwości w niskich temperaturach
- Temperatura pracy w zakresie od -20°C do +80°C

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,3	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	78,5	IEC 60454-2
Przyczepność do stali	N/cm	4,4	IEC 60454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	2,5	IEC 60454-2
Temperatura pracy	°C	-20 ... +80	Wewnętrzna

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m, 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Kolory: biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, czerwony
- Pakowanie: luzem, karton

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.*

*Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.*

## UWAGI PRZY STOSOWANIU

*Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.*

*Powierzchnie z tworzyw sztucznych zawierające duże ilości plastyfikatorów mogą powodować odklejenie taśmy. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.*

*Taśma z klejem kauczukowym naturalnym pozwala używać taśmę tymczasowo (krótkotrwale) do maskowania czy łączenia i po użyciu może być z większości powierzchni litych i twardych odklejona bez resztek kleju lub z minimalną ilością zabrudzeń. Zalecamy w takich aplikacjach wcześniejsze sprawdzenie czy dana powierzchnia nie zostanie uszkodzona.*

*Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)



2023-03-13 v13