

## Scapa 3120

Wodoodporna mocna taśma tkaninowa z klejem kauczukowym

---

### OPIS

Scapa 3120 to standardowa, mocna, powlekana polietylenem, wodoodporna samoprzylepna taśma tkaninowa o wysokiej gramaturze 70 mesh z klejem kauczukowym. Dostępna jest w kolorze czarnym, białym, srebrnym, czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym.

Produkt doskonale sprawdza się w wymagających i zaawansowanych zastosowaniach technicznych.

### ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana jako wodoodporna i uniwersalna taśma klejąca do pełnego zakresu zastosowań przemysłowych i budowlanych wymagających wysokiej siły klejenia, wytrzymałości, szczelności połączenia
- Idealna do wymagających zastosowań technicznych
- Łączenie i owijanie
- Kodowanie kolorami i opisywanie
- Łączenie i obróbka wykładzin
- Przy maskowaniu
- Do ochrony krawędzi szyb zespolonych
- Pakowanie i zabezpieczanie i kodowanie kolorami przesyłek, pojemników
- Owijanie, łączenie, mocowanie kabli i przewodów na planie filmowym, estradzie
- Uszczelnianie kanałów – zaklejania połączeń otulin termoizolacyjnych

### ZALETY PRODUKTU

- Dobre właściwości w niskich i wysokich temperaturach
- Łatwość do usunięcia po zastosowaniu
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Bardzo dobrze odwija się z rolki
- Dobra przyczepność początkowa i wysoka przyczepność właściwa
- Wysoce elastyczna i wygodna w stosowaniu
- Mocna i wytrzymała
- Znakomita wodoodporność
- Szeroki zakres temperatur pracy od -20°C do +80°C
- Zgodność z REACH i ROHS

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,26	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	48	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	4	IEC 454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	2,5	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	-20 ... +80	Wewnętrzna

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 25mm, 50mm, 75mm (inne od 9mm do 1320mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa
- Kolory: czarny, srebrny, biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty
- Pakowanie: luzem, warstwami na przekładkach silikonowanych

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.*

*Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.*

## UWAGI PRZY STOSOWANIU

*Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.*

*Powierzchnie z tworzyw sztucznych zawierające duże ilości plastyfikatorów mogą powodować odklejenie taśmy. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.*

*Taśma z klejem kauczukowym naturalnym pozwala używać taśmę tymczasowo (krótkotrwanie) do maskowania czy łączenia i po użyciu może być z większości powierzchni litych i twardych odklejona bez resztek kleju lub z minimalną ilością zabrudzeń. Zalecamy w takich aplikacjach wcześniejsze sprawdzenie czy dana powierzchnia nie zostanie uszkodzona.*

*Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.pl](http://www.intra.pl)  
BDO 000021476



2023-03-13 v18