

Scapa 3130

Matowa, antyrefleksyjna, wodoodporna taśma tkaninowa

OPIS

Scapa 3130 jest najwyższej jakości wodoodporną taśmą tkaninową o gramaturze 80 mesh, powlekaną polietylenem. Taśma z warstwą naturalnego kleju kauczukowego wrażliwego na nacisk, który nie pozostawia śladów po oderwaniu. Taśma jest czysto usuwalna.

Powierzchnia zewnętrzna taśmy jest matowa, antyrefleksyjna, nie błyszczy i nie odbija światła.

Dostępna jest w kolorze czarnym oraz białym, niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym plus odcienie niebieskiego i zielonego do kluczenia koloru w studiu telewizyjnym, fotograficznym.

ZASTOSOWANIE

- Idealna do ogólnych zastosowań, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość i właściwości taśmy oraz wymagany jest niski współczynnik odbicia światła
- Maskowanie niechcianych elementów na planie zdjęciowym
- Bindowanie i oprawa książek, akt, dokumentów
- Łączenie i klejenie
- Znakowanie podłóg
- Kodowanie kolorami i identyfikacja
- Maskowanie wyposażenia sceny lub estardy
- Tymczasowe łączenie i mocowanie przewodów i kabli do podłóg i ścian
- Ochrona powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi (klej nie zostawia śladów po oderwaniu)

ZALETY PRODUKTU

- Można po niej pisać
- Odkleja się czysto po użyciu, nawet po 6 tygodniach (testowane w warunkach laboratoryjnych)
- Bardzo łatwo oddziera się ręcznie
- Łatwo odwija się z rolki
- Dobra przyczepność początkowa i końcowa siła klejenia
- Wysoko elastyczna i wygodna w użyciu nawet na trudnych i nieregularnych powierzchniach
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Znakomite właściwości wodouszczelniające
- Znakomite matowe wykonanie powierzchni ogranicza refleksy świetlne
- Wszechstronna taśma, która może być używana w szeregu aplikacjach

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,29	wewnętrzna
Siła zrywająca	N/cm	55	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	3	IEC 454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	1,56	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	0 ... +60	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm (25, 38, 75, 100mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem na przekładkach z papieru lub folii silikonowanej

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Zalecana temperatura otoczenia podczas magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie z tworzyw sztucznych zawierające duże ilości plastyfikatorów mogą powodować odklejenie taśmy. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.

Taśma z klejem kauczukowym wrażliwym na nacisk wymaga naklejania z odpowiednio dobranym naciskiem, aby zapewnić warunki do optymalnego wiązania. Należy docisnąć całą powierzchnię taśmy. Można to zrobić palcami, dłońmi lub przy użyciu gumowych rolek, wałków.

Taśma jest czysto usuwalna z większości powierzchni i nie zostawia resztek kleju na powierzchniach.

Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2023-04-12 v11